

Fabrication & Commercialisation

**POUDREX MACSISS**

**Monsieur SISSOKO Makan  
BAMAKO**

**République du MALI**

**Afrique**

Téléphone : 00 (223) 66 44 06 05

E-Mail : [macsiss@hotmail.com](mailto:macsiss@hotmail.com)

WEB : [www.hyperbrick.com/POUDREX.htm](http://www.hyperbrick.com/POUDREX.htm)

**BADIGEON**

## **PEINTURES de VERRE ou de SABLE**

Cher Client potentiel,

Vous avez descendu ce document, pour lecture, dans l'attention d'en savoir plus au sujet de nos BADIGEONS MACSISS.

Cette FICHE d'Informations complétera les renseignements que vous avez déjà pris connaissance sur notre **CATALOGUE-POUDREX**: [www.hyperbrick.com/CATALOGUE-POUDREX.pdf](http://www.hyperbrick.com/CATALOGUE-POUDREX.pdf)

Les BADIGEONS-MACSISS sont des mélanges traditionnels, dits «Prêts l'Emploi» c'est-à-dire que pour l'application, il suffit d'ajouter de l'eau à la préparation.

Suivez attentivement nos Instructions et vous obtiendrez totale satisfaction.

Les **badigeons** de chaux sont des termes pour désigner le mélange d'eau, de chaux parfois avec pigmentation coloré.

On parle également de peinture de verre ou pâte de verre liquide comme le cas de nos BADIGEONS chargés de verre.

Toujours coloré, épais ou transparent, appliqué sur des supports propres et préparés, le badigeon offre de bonnes qualités esthétiques.

Le BADIGEON POUDREX-MACSISS apportera un esprit créatif, ludique, une ambiance colorée, vitaminée à votre maison.

Un badigeon de chaux est une peinture minérale utilisée depuis plusieurs millénaires au Liban et en Syrie.

Appliqués traditionnellement, à l'extérieur et à l'intérieur, ils protègent la surface du parement (*de briques crues ou cuites, de pierres appareillées, ... de terre*), en couvrant les surfaces d'une couche de liant pur.

Les badigeons assurent non seulement une protection de la surface mais encore participent à améliorer l'étanchéité et en toiture - terrasses et coupoles.

Le PH fortement basique des badigeons en fait un bon désinfectant des bâtiments à usage agricole.

A l'intérieur, l'application de badigeons donne des surfaces réfléchissantes, quand les moyens techniques d'éclairage sont restreints.

A l'extérieur, la surface des matériaux subit diverses attaques :

Par l'eau chargée de gaz carbonique qui a tendance à dissoudre progressivement le calcaire par attaque chimique acide, jusqu'à la disparition de la couche picturale.

Par les tensions de cristallisations créées par les sels véhiculés et déposés par l'eau des remontées capillaires en bas des maçonneries.

Ces tensions désagrègent la surface jusqu'à creuser des cavités (*alvéolisation improprement appelée éolienne*).

A l'intérieur, les chocs liés à l'occupation et l'activité humaine, détruisent ponctuellement de façon mécanique la couche picturale, sans compter les salissures, poussières et fumées qui vont en salir la surface.

Pour lutter contre ces pathologies de vieillissement, le badigeon est à renouveler périodiquement.

Los BADIGEONS possèdent des propriétés assainissantes, ils régulent l'hydrométrie et l'humidité, assure la protection des murs tout en les laissant respirer.

De plus, la peinture de verre ou sable à base de chaux possède une transparence particulière intéressante pour certains effets décoratifs.

Nos PRODUITS POUDREX MACSISS sur notre CATALOGUE prennent les noms codifiés

**BA-01** pour le BADIGEON à charge de SABLE - Prêt à l'Emploi

**BA-02** pour le BADIGEON à charge de VERRE - Prêt à l'Emploi

On peut classer les **Utilisations** des Peintures de verre ou de sable BADIGEONS POUDREX selon leur consistance lors de leur préparation avant application.

### **BADIGEON léger**

Pour 2 Kg de BADIGEON Prêt à l'Emploi

On ajoute entre 6 et 8 litres d'eau et ainsi on obtient un "chaulage".

On observera les traces du pinceau sur la surface traitée "cordage"

Recouvrement : 60 à 72 m<sup>2</sup> suivant type du support sur lequel se fait d'application et de la température

### **BADIGEON normal – Dosage moyen**

Pour 2 Kg de BADIGEON Prêt à l'Emploi

On ajoute entre 3 et 4,5 litres d'eau et ainsi on obtient une Peinture de verre pâte liquide avec texture.

On observera un aspect lisse et masquant.

Recouvrement: 24 à 36 m<sup>2</sup> suivant type du support sur lequel se fait d'application et de la température

**BADIGEON fort**

Pour 2 Kg de BADIGEON Prêt à l'Emploi

On ajoute entre 1,5 et 2 litres d'eau et ainsi on obtient une pâte épaisse, presque comme un enduit.

On observera une texture granulée sur la surface traitée "eau forte"

Recouvrement 12 à 16 m<sup>2</sup> suivant type du support sur lequel se fait d'application, de la température et de l'épaisseur de la couche.

De plus nos ENDUITS ont comme atouts : d'être écologiques, antiseptiques, régulateurs d'hygrométrie, résistants au feu, insensibles aux UV, ayant une très bonne résistance mécanique tout en étant souples...de plus ce matériau est économique.

**CONDITIONNEMENT**

En sachet plastique scellé hermétiquement - Poids de 2 Kg

Vendus en Sachet ou Réunis dans une CAISSE carton de 12 Kg

CAISSE de dimensions 30 x 20 cm x hauteur 17 cm

**Les Services Techniques de POUDREX MACSISS  
sont à votre disposition pour vous aider.**

**Consultez-nous - Merci**